


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・家具取付型専用器具です。
不安定な場所には設置しないでください。
転倒して火災や怪我の原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・同梱している専用のボリュームスイッチ・制御ボックスを使用して調光してください。他調光器、スイッチとの併用はできません。ご了承ください。



品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
TD-4152-L	3000	80	100	50/60	2.4	29	12.0

ボリュームスイッチ: 調光 (15%~100%)

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名	光源	品名
6	電源		1	専用電源 (コネクター付)	ボリューム調光仕様	1.0 kg	福島	田中	yamada	フレキシブル スタンド	TD-4152-L
5	制御ボックス	SECC	1	生地							
4	スイッチプレート	SPC	1	3分ツヤ黒塗装							
3	ボリュームスイッチ	AL	1	3分ツヤ黒塗装							
2	フレキシブルアーム	BSBM	1	被覆 (黒色)							
1	灯具	AL	1	3分ツヤ黒塗装							